



**NOVINKA
V SORTIMENTU**

ZÁRUKA
5
LET

SPORÁKY TEMY

**TEPLOVODNÍ SPORÁKY NA TUHÁ PALIVA
S VYSOKÝM VÝKONEM**

**T.Z.B. PechaSan**

Teplododní sporáky na tuhá paliva - TEMY, jsou unikátní výrobek s velmi vysokým výkonem, spojující výkon a konstrukci kotle na vytápění objektů s užitnou hodnotou sporáku na vaření, u modelu Temy Plus P 25 i pečení. Kvalitní materiály a špičková konstrukce těchto výrobků umožňují záruku 5 let na teplododní výměník, který je srdcem a hlavním komponentem v konstrukci celého výrobku.

TEMY S 10

- rozměry výrobku (v-š-h) 790x440x775 (mm)
- nominální výkon 10 kW
- výkon do vody 7 kW
- hmotnost 105 kg
- průměr kouřovodu 120 mm
- vývod kouřovodu zadní
- barva bílá, červená
- objem výměníku 25 l



TEMY S 15

- rozměry výrobku (v-š-h) 830x540x875 (mm)
- nominální výkon 15 kW
- výkon do vody 10 kW
- hmotnost 157 kg
- průměr kouřovodu 130 mm
- vývod kouřovodu zadní
- barva bílá, červená
- objem výměníku 45 l



TEMY S 25

- rozměry výrobku (v-š-h) 865x600x925 (mm)
- nominální výkon 25 kW
- výkon do vody 17 kW
- hmotnost 190 kg
- průměr kouřovodu 150 mm
- vývod kouřovodu zadní
- barva bílá, červená
- objem výměníku 60 l





TEMY PLUS 12

rozměry výrobku (v-š-h)	760x710x675 (mm)
nominální výkon	12 kW
výkon do vody	8 kW
hmotnost	200 kg
průměr kouřovodu	120 mm
vývod kouřovodu	horní levý/pravý
barva	červená
objem výměníku	31 l



TEMY PLUS 18

rozměry výrobku (v-š-h)	865x710x735 (mm)
nominální výkon	18 kW
výkon do vody	12 kW
hmotnost	210 kg
průměr kouřovodu	130 mm
vývod kouřovodu	horní levý/pravý
barva	červená
objem výměníku	40 l



TEMY PLUS 30

rozměry výrobku (v-š-h)	855x710x770 (mm)
nominální výkon	30 kW
výkon do vody	20 kW
hmotnost	220 kg
průměr kouřovodu	150 mm
vývod kouřovodu	horní levý/pravý
barva	červená
objem výměníku	65 l



TEMY PLUS P 25

- rozměry výrobku (v-š-h) 855x1130x670 (mm)
- nominální výkon 25 kW
- výkon do vody 17 kW
- hmotnost 235 kg
- průměr kouřovodu 150 mm
- vývod kouřovodu horní levý/pravý
- barva červená
- objem výměníku 48 l



Společná technická data

vývod topné vody		1"
přívod vratné vody		1"
max. provozní přetlak		3 bar
max. teplota výstupní vody		90°C
rozměr příkladacích dvířek	š/v	258x196 (mm)
rozměr trouby (PlusP25)	š/v/h	350x230x405 (mm)
palivo		dřevo, uhlí
energetická účinnost		68%



PechaSan spol. s r.o.

Písecká 1115

386 01 Strakonice

Tel.: +420 383 411 511

E-mail: obchod@pechasan.cz

www.pechasan.cz